



- Kuchyňské linky.
- Hygienické zařizovací předměty a rastrové (kazetové) podhledy ve wc a úklidových komorách případně jinde.
- Klenboňských pouk na forádě.

- návrhované komory a po zrušení bývalé předsíně nového širokého otvoru do Sádky, nové příslušné k bytu 6. V tomto také dojde k vybourání stěn a podlahy v obnoveném světlíku. Mezi okny z dvojice wc do dvora se vybourá chýžky s a část parapetního zdiva pod okny dle výšky běžného okna.

- **Drážky ve vnitřních zdech** – pro větší potrubí prof. ZTI a VZT jsou uvedeny v půdorysech, ostatní je řešeno v roztoku a detailních sítích.

- Sadrokartonové konstrukce (příčky, stropy, podhledy): kvalita tmelení bude Q3 – speciální tmelení pro zvýšené požadavky

VODOROVNÉ KONSTRUKCE (podlaky, stropy, schodiště)

- Překlady nad novými nebo rozšířenými dřevními a okenními otvory jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků, výšky

- Volně ložené střešní krytiny se používají především v domovních střešních konstrukcích. Vzhledem k tomu, že se jedná o volně ložené střešní krytiny, je třeba dbát na to, aby byly správně uloženy a byly správně uchyceny. Vzhledem k tomu, že se jedná o volně ložené střešní krytiny, je třeba dbát na to, aby byly správně uloženy a byly správně uchyceny.

- schodiskové z nepříliš odolného kamene (pískovec) již bylo v minulosti repasováno a potřebuje repasi zase, podesty a mezipodesty, které jsou v terazu v něm zůstanou

- v kuchynce bude odstraněna keramická dlažba, srovnání betonové podklad a položení útlín, uličce mezi dlahami a

-

-
- 50% pozdĺž 51.20
- 2.20
- 22°C/642'
- 8.230 150 2x1160-1750 3.650 150 3.760
- PRESUNITE DIERE VČ. OBLÚČKY Z MÍSTNOSTI 3.11

- ZDVO TL 300 MM DO VÝŠKY 2700 MM

- 342

-

SERVOVÝ ROZMĚR (norma EN)	MNOŽSTVÍ	DĚLKA
IPN 140	3	1 250

IPN 140	3	1 750
IPN 155	5	2 500

IPN 180	3	2 450
IPN 180	4	2 200

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions: 3.140, 2.000, 2.000, and 0.000.

VK33/60
3.5