

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				
1/T		šatní skříňka 300/500/1800 mm	Šatní skříňka svařovaná s dvouplášťovými dveřmi pro větší bezpečnost, výška 1500 x šířka 300 x hloubka 500 mm. Uzamykání na cylindrický zámek nebo uzávěr pro visací zámek, vnitřní vybavení police s tyčí na ramínka a háček. S navařenými nohami - výška skříně s nohami 1650 mm. Barva korpusu RAL 7035 svetle šedá.	3	0	0	3			Barva korpusu RAL 7035 svetle šedá.	
2/T		šatna pro 6 dětí - 126 x 50 x 134 cm	Šatny pro 6 osob - dtí. Vyrobené z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé. Dodáváme včetně kovových háčků. bez dvířek. • výška sedáku 33 cm • hloubka sedáku 23 cm • výška police na obuv 20 cm	2	0	0	2			laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé.	
3/T		1800 mm (délka) - pro 12 osob	Dřevěný výrobek - věšák na ručníky pro 12 osob, šířka na 1 osobu 150 mm, celková délka 1800 mm, výška 850 mm. Ze zadní strany na výšku 850 mm osadit tři vodorovné prvky 150/20 mm, na ně našroubovat dřev. prvky 100/20 mm po 150 mm (oddělení jednotlivých visících ručníků - nesmí se dotýkat), z horní strany osadit dřev. prvky 150/20 mm (polička), na horní díl (ze zadní strany) našroubovat pro každou osobu dvojháček s oblým zakončením (z hlediska bezpečnosti). Celá konstrukce bude z olaminována - bílá barva).	1	0	0	1	dvojháčky - chrom		Celá konstrukce výrobku bude provedena s laminem po celém povrchu	
4/T		1857/600 mm + horní skříňky 400 mm	Vestavěná kuchyňská linka přímá- dl 1857 mm, délka pracovní desky 1857 mm. Dřevotříska (tl. 20 mm) + folie-buk, hl. spodní skříně 600 mm - spodní skříňky, hl. 400 mm, horní skříňky, pracovní deska – posformint, vnější lamino – buk, vnitřní – lamino bílé, dveře skříněk plně hladké. Úchyty. Dveře horních i spodních skříněk budou plně bez prosklení. Součástí kuchyňské linky budou vestavěné spotřebiče - vestavěná lednička pod spodní skříňky - objem min. 100 l. Kotvit do stěny. Horní skříňky nad celou částí kuch. linky. Součástí horních skříněk bude samostatný úložný prorot pro uložení pláště osoby vydávající stravu.	1	0	0	1	Nerez úchyty dveří a šuplíků		Skříně – korpus + dveře – buk - folie, vnitřní část skříně bílé lamino.	Skříně (sestava) budou kotveny do stěny objektu

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				
5/T		1857/600 mm + horní skříňky 400 mm	Vestavěná kuchyňská linka přímá- dl 1857 mm, délka pracovní desky 1857 mm. Dřevotříska (tl. 20 mm) + folie-buk, hl. spodní skříň 600 mm - spodní skříňky, hl. 400 mm, horní skříňky, pracovní deska – posformint, vnější lamino – buk, vnitřní – lamino bílé, dveře skříněk plné hladké. Úchyty. Dveře horních i spodních skříněk budou plné bez prosklení. Součástí kuchyňské linky budou vestavěné spotřebiče - myčka na nádobí - 12 sad, jednoduchý s odkapávací plochou vč. stojánkové baterie a odpadu, vestavěný odpadkový koš. Kotvit do stěny. Horní skříňky nad celou částí kuch. linky.	1	0	0	1	Nerez úchyty dveří a šuplíků		Skříň – korpus + dveře – buk - folie, vnitřní část skříně bílé lamino.	Skříň (sestava) budou kotveny do stěny objektu
6/T		dřevěné okno vnitřní 800/900 mm	Vnitřní okno dřevěné 800/900 mm - rám okna z profilu masiv, lepený, okno neotevírávé - FIX.	1	0	0	1	***	bezpečnostní sklo lepené, průhledné, průsvitné - FIX	nátěr dřevěného rámu okna - barva bílá - slonová kost	
7/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, levé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm. Do spodní části dveřního křídla osadit hliníkovou větrací mřížku 60/500 mm - barva bílá.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
*výměna stávajících dveří vč. oc. zárubně											
8/T		945/1830 mm - renovace dveří vč. obložkové zárubně	Vnitřní dveře, pravé - kazetové, masiv, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva, s prahem. Dveře vč. obložkové zárubně budou zachovány, bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, degradované části dřevěné konstrukce budou nahrazeny, výrazné praskliny budou vytmeleny. Následně bude proveden nátěr dveří v původní barvě - bílá - slonová kost. Stávající kování bude zachováno (mosaz - klika zámek + štítek).	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický - stávající kování bude zachováno	plné-kazetové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				
9/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, pravé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dvevního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost

*výměna stávajících dveří vč. oc. zárubně

10/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, pravé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dvevního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	-------------	--	---	---	---	---	---	---------------	---	-------------------------------

11/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, pravé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm. Do spodní části dvevního křídla osadit hliníkovou větrací mřížku 60/500 mm - barva bílá.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dvevního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	-------------	---	---	---	---	---	---	---------------	---	-------------------------------

12/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, pravé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm. Dveře vč. zárubně s požární odolností EW30DP3-C.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek FAB - bezpečnostní	plné-kazetové	nátěr dvevního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	-------------	--	---	---	---	---	--	---------------	---	-------------------------------

*výměna stávajících dveří vč. oc. zárubně

<https://www.hasicskyservis.cz/pozarni-dvere-drevene-plne-kazetove>

13/T		800/1970 mm	Nové vnitřní dveře, levé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 800 mm. Dveře vč. zárubně s požární odolností EW30DP3-C.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek FAB - bezpečnostní	plné-kazetové	nátěr dvevního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	-------------	---	---	---	---	---	--	---------------	---	-------------------------------

*výměna stávajících dveří vč. oc. zárubně

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				

<https://www.hasicskyservis.cz/pozarni-dvere-drevene-plne-kazetove>

14/T		885/2060 + nadsvětlík 350 mm - renovace dveří vč. obložkové zárubně	Vniřní dveře, levé - kazetové, masiv, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložkové do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře vč. obložkové zárubně budou zachovány, bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, degradované části dřevěné konstrukce budou nahrazeny, výrazné praskliny budou vytmeleny. Následně bude proveden nátěr dveří v původní barvě - bílá - slonová kost. Stávající kování bude zachováno (mosaz - klika zámek + štítek).	2	0	0	2	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický - stávající kování bude zachováno	plné-kazetové + prosklený nadsvětlík - FIX	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
15/T		650/1850 mm - renovace dveří vč. obložkové zárubně	Vniřní dveře, pravé - kazetové, masiv, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložkové do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře vč. obložkové zárubně budou zachovány, bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, degradované části dřevěné konstrukce budou nahrazeny, výrazné praskliny budou vytmeleny. Následně bude proveden nátěr dveří v původní barvě - bílá - slonová kost. Stávající kování bude zachováno (mosaz - klika zámek + štítek).	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický - stávající kování bude zachováno	plné-kazetové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
16/T		885/2060 mm - renovace dveří vč. obložkové zárubně	Vniřní dveře, levé - svlakové, masiv, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložkové do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře vč. obložkové zárubně budou zachovány, bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, degradované části dřevěné konstrukce budou nahrazeny, výrazné praskliny budou vytmeleny. Následně bude proveden nátěr dveří v původní barvě - bílá - slonová kost. Stávající kování bude zachováno (mosaz - zámek s kličkem).	1	0	0	1	stávající kování bude zachováno	plné-svlakové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
17/T		600/1970 mm	Nové vniřní dveře, pravé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 600 mm. Do spodní části dveřního křídla osadit hliníkovou větrací mřížku 60/400 mm - barva bílá.	1	0	0	1	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				

18/T		600/1970 mm	Nové vnitřní dveře, levé - kazetové, masiv, s prahem, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře budou provedeny jako truhlářský výrobek 8/T, pouze s úpravou na šířku dveří 600 mm. Do spodní části dveřního křídla osadit hliníkovou větrací mřížku 60/400 mm - barva bílá.	2	0	0	2	Klika/klika matný kov mosaz se štítkem, zámek dozický	plné-kazetové	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	-------------	--	---	---	---	---	---	---------------	---	-------------------------------

19/T		900 mm - stavební pouzdro JAP 705 - NORMAL LINE - standard - SDK	Stavební pouzdro pro posuvné dveře, šířky 900 mm900 mm - stavební pouzdro JAP 705 - NORMAL LINE - standard - SDK vč. obložkové zárubně a dveřního křídla vč. kování - úchyt a zámek, šířka SDK příčky 145 mm, výška dveřního křídla 1970 mm.	1	0	0	1	úchyt + zámek dozický	plné	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	--	--	---	---	---	---	-----------------------	------	---	-------------------------------

<https://www.jap-pouzdro.cz/pouzdro-jap-standard-sdk/stavebni-pouzdro-jap-900-standard-sdk-900-mm/>

20/T		Přebalovací pult se skříňkou 1000/650 mm	Přebalovací pult na kovové skřínce se zásuvkou a jednou policí, rozměr dřevěné přebalovací části 1000 x 650 mm, výška ohrádky 100 mm, celková výška 1000 mm. Barva konstrukce bílá RAL 9003, tloušťka matrace 20 mm, potah omyvatelná koženka v několika odstínech. Šířka skříňky 850, hloubka skříňky 600 mm, výška skříňky 1000 mm.	1	0	0	1	***	***	skříňka a pult RAL 9003, matrace zelená	
------	--	--	---	---	---	---	---	-----	-----	---	--

https://www.kovovynabytek.cz/prebalovaci-pult-se-skrinkou-tyt-47662/p47662/47662_71911_71914/?gad_source=1&gclid=EAlaIqObChMI96vO8eeVhgMV2pODBx2m8AfpEAQYCCABEGInd_D_BwE#popis-technicke-parametry

21/T		1068/2060 mm - renovace dveří vč. obložkové zárubně + výměna prosklení	Vnitřní dveře do bytu ve II.NP, levé - kazetové, masiv, barva bílá - slonová kost. Zárubeň obložková do tesařské zárubně, kotvené do zdiva. Dveře vč. obložkové zárubně budou zachovány, bude provedeno odstranění stávajícího nátěru, degradované části dřevěné konstrukce budou nahrazeny, výrazné praskliny budou vytmeleny. Následně bude proveden nátěr dveří v původní barvě - bílá - slonová kost. Stávající kování bude zachováno (mosaz - zámek s kličkem). Bude provedena výměna stávajícího prosklení (2/3 - 4 tabulky) za prosklení drátosklem tl. 6-7 mm se vzorem (průsvitné-neprůhledné). Výměna bude provedena z důvodu zajištění požární bezpečnosti - viz. PBR	0	1	0	1	stávající kování bude zachováno	částečně prosklené - bude provedena výměna stávajícího prosklení za prosklení drátosklem tl. 6-7 mm se vzorem (průsvitné-neprůhledné).	nátěr dveřního křídla - barva bílá - slonová kost	zárubeň - bílá - slonová kost
------	--	--	--	---	---	---	---	---------------------------------	--	---	-------------------------------

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů				Kování	Zasklení	Barevný odstín	Pozn.:
				I.NP	II.NP	půda	Suma				

<https://www.sklenarstvi-janda.cz/dratosklo/>