

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Ozn. ve výkrese	Výkr.	Rozměry (mm)	Popis	Počet kusů					Povrchová úprava	Barevný odstín	Pozn.:
				I.PP	I.NP	II.NP	stř.	Suma			
1/Z		zábradlí ochozu hradební zdi - 24218 mm-délka, výška 950 mm nad ochozem	Stávající ocelové zábradlí bude odstraněno a bude nahrazeno novým ocelovým zábradlím, které bude vycházet z původního zábradlí. Nová konstrukce zábradlí bude provedena z ocelových plných svislých sloupků 30/30 mm, které budou kotveny do přeskládaného uvolněného zdiva ochozu hradební zdi. Mezi sloupky budou osazeny jednotlivé pole zábradlí, kde hodní a spodní část bude z oc. plného profilu 30/10 mm, se svislou výplní plných kruhových profilů prům. 10 mm. Ocelová konstrukce zábradlí bude opatřena 2x základním reaktivním nátěrem a 2x vrchním nátěrem kovářskou barvy černou matnou se strukturním kovářským vzhledem. Viz. výkres 1.2 Hradební zeď. Průběh osazení výšky zábradlí bude kopírovat výšku ochozu hradební zdi.	0	1	0	0	1	nátěr kovářskou barvou	kovářská batva - černá, matná se strukturním kovářským povrchem	Kotvit do hradební zdi - v místě přeskládání uvolněného zdiva hradební zdi